

Descrizione

Le valvole termostattizzabili a semplice regolazione serie 378TRV, 379TRV, 1378TRV, 1379TRV, e quelle con preregolazione serie 388TRV, 389TRV, 1388TRV, 1389TRV sono utilizzate come organi di intercettazione e di regolazione per corpi scaldanti (radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti, etc.) negli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

Le valvole sono proposte nella configurazione a squadra e diritta con filettatura maschio e femmina e devono essere installate sulla mandata del corpo scaldante. Il collegamento al corpo scaldante avviene tramite bocchettone cilindrico preguarnito con O-RING, mediante uso di chiave a brugola.



378TRV

Valvola termostattizzabile nichelata. Corpo a squadra. Attacco per tubo ferro.

Bocchettone cilindrico preguarnito con O-ring. Volantino in ABS ad asta mobile.

Compatibile con attuatori termostatici serie 148 e 148A ed elettrotermici serie TH02, 22C e 26LC.

Tipo	Codice	Dn	Kvs	Peso [g]
378TRV	378TRV38	3/8"	1.30	180
378TRV	378TRV12	1/2"	1.40	220
378TRV	378TRV34	3/4"	1.45	320



379TRV

Valvola termostattizzabile nichelata. Corpo diritto. Attacco per tubo ferro.

Bocchettone cilindrico preguarnito con O-ring. Volantino in ABS ad asta mobile.

Compatibile con attuatori termostatici serie 148 e 148A ed elettrotermici serie TH02, 22C e 26LC.

Tipo	Codice	Dn	Kvs	Peso [g]
379TRV	379TRV38	3/8"	1.00	200
379TRV	379TRV12	1/2"	1.10	240
379TRV	379TRV34	3/4"	1.15	320



1378TRV

Valvola termostattizzabile nichelata. Corpo a squadra. Attacco per tubo rame o plastico da 1/2"M.

Bocchettone cilindrico preguarnito con O-ring. Volantino in ABS ad asta mobile.

Compatibile con attuatori termostatici serie 148 e 148A ed elettrotermici serie TH02, 22C e 26LC.

Tipo	Codice	Dn	Kvs	Peso [g]
1378TRV	1378TRV38	3/8"	1.30	170
1378TRV	1378TRV12	1/2"	1.40	200



1379TRV

Valvola termostattizzabile nichelata. Corpo a squadra. Attacco per tubo rame o plastico da 1/2"M.

Bocchettone cilindrico preguarnito con O-ring. Volantino in ABS ad asta mobile.

Compatibile con attuatori termostatici serie 148 e 148A ed elettrotermici serie TH02, 22C e 26LC.

Tipo	Codice	Dn	Kvs	Peso [g]
1379TRV	1379TRV38	3/8"	1.00	180
1379TRV	1379TRV12	1/2"	1.10	220